

**Fasson® Cuvee Lineal Branco/S0300/80g -  
Certificado FSC®**

**Código F4520C**  
Última atualização: 07/12/2017

**Frontal:**

Fasson Cuvee Lineal Branco é um papel texturizado com boa resistência a abrasão. Indicado principalmente para etiquetas de vinhos, bebidas e alimentos premium. Possui tratamento especial que provê maior resistência a água (Wet Strength). Excelente performance de impressão em offset e ótima ancoragem de tintas e vernizes. Ideal para embossing(alto e baixo relevo) e stamping. Sua gramatura permite excelente performance em rotulagens. Este frontal possui certificação FSC®, atestando nosso compromisso de utilização de matérias-primas provenientes de florestas com manejo responsável.

Gramatura: 90,0 g/m<sup>2</sup> (86 - 94)

Espessura: N/A

Tratamento Superficial: N/A

**Adesivo:**

Fasson S0300 é um adesivo acrílico base dispersão aquosa, com boa resistência à água e baixas temperaturas. Os substratos já rotulados podem ser imersos em balde com gelo (suporta mais de 12 horas à uma temperatura de 4°C). Possui boa resistência ao envelhecimento e a luz ultravioleta. Este produto não é recomendado para aplicação em superfícies com plastificante e desmoldantes (por ex.: PVC).

Tipo: Acrílico

Temperatura mínima de Aplicação: mín -5°C

Temperatura de Serviço: -30 a 80°C

**Protetor:**

Papel glassine supercalandrado branco, indicado para conversão rotativa. Não recomendado para uso em formulário contínuo.

Gramatura: 78,0 g/m<sup>2</sup> (75,0 - 81,0)

Espessura: 69,0 μ (66,0 - 72,0)

Tração: MD >9 kgf/15mm

Força de Rasgo: N/A

**Conjunto:**

Gramatura Total 194 g/m<sup>2</sup> (185 - 203)

Espessura Total 211 μ (192 - 230)

Tack mín 1000 N/m

Adesão mín 1200 N/m

Release 8,0 - 17,0 g/1 pol

Gramatura de Adesivo: N/A

**Aplicações e usos do produto:**

Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas e rótulos, com boa qualidade de impressão. Indicado especialmente para rótulos de vinhos e destilados. Seu adesivo permanente promove excelente adesividade. Traz bons resultados de conversão e produtividade em altas velocidades.

Produto recomendado para conversão rotativa e rotulagem automática ou manual. Não deve ser cortado em folhas.

A Avery Dennison do Brasil possui a licença FSC - C107100 para uso da marca registrada FSC.

**Durabilidade:**

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

**Garantia Limitada:**

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.

Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.



Avery Dennison Argentina  
Tel: 0810-12AVERY(28379)  
Tel:(54-11)4014-2200  
Fax:(54-11)4014-2025  
e-mail:ad.ar@averydennison.com  
www.fasson.com.ar

Avery Dennison do Brasil  
Tel:+55 19 3876-7600  
Fax:+55 19 3876-7669  
e-mail:ad.br@averydennison.com  
www.fasson.com.br

Avery Dennison Chile  
Tel: 1230-070-1108  
Tel:(56-2)239-0710  
e-mail:ad.chile@averydennison.com  
www.fasson.com.cl

Avery Dennison Col6mbia  
Tel: (57-4)335-6000  
Fax:(57-4)331-2838  
e-mail:ad.co@averydennison.com  
www.fasson.com.co